

Spildevandspumper

DanPumps S-WN3 - 50 Hz

Anvendelse

DanPumps S-WP3 pumpe er designet til anvendelse i spildevand, og har en høj hydraulisk effektivitet. Den er velegnet til ufiltreret spildevand fra kloak- og industrianlæg.

Design

Det der karakteriserer vores spildevandspumper, er høj kvalitet, lang levetid og brugervenlighed. DanPumps S-WN3 pumpe kan leveres som dykket-, tørt opstillet eller transportabel og enten med kanal, vortex eller B-tween pumpehjul.



Materialer



Pumpehus, tilslutning, patrontætning	Gråt støbejern	GJL-250 (GG25)	A-48 Class35
Pumpehjul (støbejern) adapter	Duktilt støbejern	GJS-400-15 (GGG-40)	A536 GR 65-45
Option: Rustfrit stål pumpehjul	Rustfrit stål	W.Nr.1.4401	AISI 316
Option: Rustfrit stål pumpehus (DN150)	Rustfrit stål	W.Nr.1.4401	AISI 316
Aksel	Rustfrit stål	W.Nr.1.4057	AISI 431
Tætnings muffe, skruer	Rustfrit stål	W.Nr.1.4301	AISI 304
O-ringe	Nitrile	NBR	
Olie	Mobil DTE 24	Premium Hydraulik	
Mekanisk tætning	Media side: SIC/SIC	Køle side: SIC/Carbon	
Motor	Standard	IP55 IE3	

Driftsstandarder:


- Tilslutning op til DN150
- Flow rate op til 450 m³/h
- Overophednings- og fugt beskyttelse
- Kanalhjul, vortex og B-tween pumpehjul i samme pumpehus
- Dobbelt mekanisk akseltætning
- Standard motor IP55 IE2/IE3 2 - 4 - 6 poler
- En præcis afbalancering giver lang levetid
- Et modulært kundetilpasset system
- Nem vedligeholdelse
- Justerbar slidring



Kapacitetskurve - DanPumps S-WN1 til DanPumps S-WN5 - 50 Hz



DanPumps S-WN3 - Horizontal installation



DanPumps S-WN3 - Vertikal installation

Type	A1	A2	A3	B1	B2	D1	D2
S-WN3-80-2L-M160	1087,5 mm	75 mm	85 mm	664,5 mm	345 mm	413-548 mm	299,5 mm
S-WN3-80-2L-M180	1160 mm	75 mm	85 mm	664,5 mm	345 mm	413-548 mm	299,5 mm
S-WN3-80-2L-M200	1274 mm	75 mm	85 mm	664,5 mm	345 mm	413-548 mm	299,5 mm
S-WN3-100-2L-M160	1083 mm	88 mm	96 mm	643,5 mm	345 mm	424-559 mm	299 mm
S-WN3-100-2L-M180	1155 mm	88 mm	96 mm	643,5 mm	345 mm	424-559 mm	299 mm
S-WN3-100-2L-M200	1269 mm	88 mm	96 mm	643,5 mm	345 mm	424-559 mm	299 mm
S-WN3-150-2L-M160	1116 mm	107 mm	115 mm	680 mm	345 mm	443-578 mm	335 mm
S-WN3-150-2L-M180	1188,5 mm	107 mm	115 mm	680 mm	345 mm	443-578 mm	335 mm
S-WN3-150-2L-M200	1302,5 mm	107 mm	115 mm	680 mm	345 mm	443-578 mm	335 mm